

NEW

KPW050

**DATI TECNICI
TECHNICAL DATA**

Materiale corpo <i>Body Material</i>	PP + GF
Materiale pistone <i>Piston material</i>	Ottone/Brass
Material guarnizione <i>Seal material</i>	Viton
Portata massima <i>Maximum capacity</i>	50 l/m
Pressione nominale <i>Nominal pressure</i>	12 bar 1.2 MPa
Temperatura massima uso continuo <i>Maximum temperature non stop use</i>	50°C - 120°F
Massa <i>Mass</i>	440g
Entrata <i>Entrance</i>	Girevole G 1/2" F Swivel G 1/2" F

CARATTERISTICHE

- Pistola a bassa pressione con corpo e scocca in materiale plastico
- Ampiezza del getto d'acqua regolabile tramite la leva:
 - leva completamente tirata: getto a spillo
 - leva rilasciata : getto a cono di 60°
- Scocca in materiale plastico completamente sigillata
- Anelli di protezione antiurto in gomma morbida
- Raccordo girevole in ingresso
- Forza di apertura ridotta.

FEATURES

- Low pressure gun with body & housing in plastic material
- Water jet width adjustable by the trigger:
 - trigger completely drawn: pencil jet
 - trigger released: 60° cone jet
- Plastic housing completely sealed
- Shockproof protective rings in soft rubber.
- Inlet swivel
- Reduced opening force